

屋根下葺材 YANE

北海道用カラールーフィング

JIS A 6005
アスファルトルーフィング940

北海道の厳しい気候にオールシーズンズン対応型として開発したルーフィングです。

NEW! 白色登場 →



【規格】
幅 1m x 長さ 21m 23kg/巻 厚さ1.0mm



モラサン2号

改質アスファルトルーフィング

芯材の合成繊維不織布に改質アスファルトを充分に含浸させたものを使用しており立上りの割れ・釘穴シール性の向上。含性繊維不織布を芯材に使用することにより長期に渡り高い防水性を維持します。

【規格】
幅 1m x 長さ 20m 22kg/巻 厚さ1.0mm



モラサンE

改質アスファルトルーフィング
ARK規格 ARK-04^S

改質アスファルトを被覆したラグ原紙の裏面に合成繊維不織布を貼り合わせた改質アスファルトルーフィング。
釘穴シール性、引き裂き強度が向上。

【規格】
幅 1m x 長さ 20m 21kg/巻 厚さ1.0mm



エコタツク

粘着層付
改質アスファルトルーフィング

芯材の合成繊維不織布に改質アスファルトを充分に含浸させたものを使用。さらに強力な粘着層を付加し品質・作業性を向上させた製品。

【規格】
幅 1m x 長さ 16m 17.5kg/巻 厚さ1.0mm



モラサンF1

改質アスファルトルーフィング
特許第4207163号

表面を特殊加工することにより夏場のベタ付き・滑りを解消し作業性が飛躍的に向上した改質アスファルトルーフィング。
表面の特殊樹脂加工により夏場のベタ付を解消した製品。

【規格】
幅 1m x 長さ 20m 22kg/巻 厚さ1.0mm



モラサン2号タツク付

粘着層付
改質アスファルトルーフィング

芯材の合成繊維不織布に改質アスファルトを充分に含浸させたものを使用。さらに超強力粘着層を付加し、1.2mm厚で構成したモラサンシリーズ最上位に位置する高性能粘着層付 改質アスファルトルーフィング

【規格】
幅 1m x 長さ 10m 15kg/巻 厚さ1.2mm



ツバメ印のルーフィング
七玉工業株式会社